Heinrich-opwikkeling

Laatste unit van de Heinrich: roosterafvoer, vier snijsystemen en twee onafhankelijke opwikkelingen tot 600 mm, optioneel met semi-turret.



Beschrijving

De Heinrich-opwikkeling is de laatste eenheid van de complete machine. Ze vormt het eindpunt van de afwerking. Standaard beschikt de opwikkeling over een matrixafvoer volgens het beproefde sneeuwbalsysteem en twee onafhankelijk van elkaar werkende spindels voor de confectionering van de gerede rollen. De opwikkeling kan rollen met een diameter tot 600 mm verwerken. De servosturing zorgt voor een constante baanspanning, ook bij verschillende snelheden en roldiameters. Er zijn vier verschillende slittingopties beschikbaar: scheermes, drukmes, schaarsnede met roterende messen of een automatische schaarsnede met rotatiemessen. Als optie bij de 4 verschillende langssnijders is een cassette met een automatische backscore van de liner beschikbaar.

Voor de opwikkeling zijn extra opties beschikbaar. Daaronder bijvoorbeeld antistatische eenheden en een semi-turret in plaats van de bovenste opwikkeling. Verder kunnen de opwikkelingen worden uitgerust met aandrukarmen incl. vasthoudbalken voor de materiaalbaan.

Highlights van de Heinrich-opwikkeling:

- volledig servogestuurde aandrijvingen
- Matrixafvoer volgens het sneeuwbalsysteem
- 4 snijsystemen naar keuze
- 2 onafhankelijke opwikkelingen
- optionele automatisch verstelbare backscore van de liner
- optionele semi-turret

De eenheden van de Heinrich kunnen bij bestelling vrij met elkaar worden gecombineerd en gerangschikt. Ook een latere uitbreiding met extra eenheden is altijd mogelijk. De snelheid van de complete machine wordt altijd bepaald door de langzaamste eenheid die in gebruik is.

Passende machines

- ECOLINE-Frame
- Heinrich
- KONRAD
- MARKUS 370 / 470 / 570
- Max

RENT–TEST–BUY @PAUL

Huur de machine, produceer onder reële omstandigheden en beslis daarna. Bij aankoop wordt een deel van de huur verrekend.

printspaul.nl/add-on/heinrich-aufwicklung

Advies en offerte

Paul Arndt, directeur
+49 2403 7829-30
mail@printspaul.com

Ondanks zorgvuldige controle zijn alle gegevens zonder garantie. Waarden afhankelijk van configuratie en uitrusting. Technische wijzigingen voorbehouden.